



DALM IP COMMUNICATOR PRO

DALM avec boîtier en métal – avec sa propre alimentation

Avec DALM IP Communicator, nous avons réinventé le futur de la transmission d'alarme rapide et sécurisée vers la télésurveillance. DALM PRO est livré avec un boîtier en métal avec sa propre alimentation, et convient parfaitement par exemple comme solution autonome pour l'alarme de service ou l'alarme incendie, lorsque l'alimentation électrique propre de l'alarme n'est pas suffisante.

DALM IP Communicator, qui dispose d'une double voies de communication, est utilisé comme transmetteur d'alarme externe pour les alarmes pour les alarmes technique, intrusion et incendie. La sortie de la ligne téléphonique gère le protocole analogique à partir de l'alarme intrusion raccordée et la convertit en protocole TCP/IP avant de la transmettre à la télésurveillance. DALM possède des entrées pour les alarmes et des sorties pouvant être commandées à distance.

Le DALM assure un accès à distance simple à l'alarme intrusion connectée ainsi qu'à certaines alarmes incendie. Avec la

Carte SIM24 Secure comme accessoire, vous bénéficiez d'une sécurité et d'une disponibilité optimales. En plus, vous bénéficiez d'un accès aux nouveaux services de sécurité, comme par exemple EagleEye Clientapp avec la commande à distance et les indications d'alarme directement sur le portable, la tablette ou l'ordinateur du client (SMS, Mail, Vocal, Push). Le transmetteur d'alarme est contrôlé et vous permet en tant qu'installateur de sécurité, via notre portail web EasyWebManager, d'être toujours à l'écoute de l'utilisateur et de fournir des services plus rapides ainsi qu'une gamme de nouvelles prestations.



Présentation du produit:

- Sortie téléphonique pour la conversion de la sortie analogique SIA (niveaux 1-3), SIA HEX Contact ID, CESA et REBOFON
- 8 entrées
- 4 sorties contrôlables à distance
- Protocole d'alarme intégré SIA DC09
- Envoi d'alarme également par SMS, MAIL, Vocal, Push
- Transmission d'alarme rapide via internet TCP/IP et/ou réseau 2G/3G/4G et/ou EagleEye
- Transmission d'informations cryptées
- Surveillance continue du fonctionnement et des liaisons par attente active entre le DALM et la télésurveillance
- Accessoires : Carte SIM Secure SIM24

Description technique

Alimentation 10-30 VDC		
Consommation de courant	13,7 VDC	27,2 VDC
Voie de communication d'alarme simple 2G/3G/4G	env. 150mA	env. 75mA
Voie de communication d'alarme double	env. 210mA	env. 105mA
DALM PRO est livrée avec un boîtier en métal et un groupe d'alimentation de 12V DC 1 A et une antenne avec un câble de 0,5 mètre. L'ensemble est normalement alimenté par le système d'alarme existant. Place pour une batterie de 7,2 Ah.		

Classes d'alarme pour DALM IP Communicator PRO dans un boîtier en métal avec sa propre alimentation électrique. Deux voies d'alarme.

Grade 2 / ATS 3	Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie	Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie
DALM1000 IP/4G PRO no: 47711039	DALM3000 IP/4G PRO no: 47713029	DALM5000 IP/4G PRO no: 47715029
DALM1000 IP/4G PRO SIM24 no: 47711040	DALM3000 IP/4G PRO SIM24 no: 47713030	DALM5000 IP/4G PRO SIM24 no: 47715030