



DALM IP COMMUNICATOR AVEC BOÎTIER EN PLASTIQUE

DALM avec boîtier en plastique

DALM IP Communicator, en numérisant les installations analogiques déjà existantes, réinvente le futur de la transmission d'alarme sécurisée et rapide vers la télésurveillance, avec la possibilité d'avoir des solutions de sécurité plus nombreuses et plus agiles. Avec le boîtier en plastique l'installation est extrêmement facile.

DALM IP Communicator, qui dispose d'une double voies de communication, est utilisé comme transmetteur d'alarme externe pour les alarmes pour les alarmes technique, intrusion et incendie. La sortie de la ligne téléphonique gère le protocole analogique à partir de l'alarme intrusion raccordée et la convertit en protocole TCP/IP avant de la transmettre à la télésurveillance. DALM possède des entrées pour les alarmes et des sorties pouvant être commandées à distance.

Le DALM assure un accès à distance simple à l'alarme intrusion connectée ainsi qu'à certaines alarmes incendie. Avec la Carte

SIM24 Digital Secure comme accessoire, vous bénéficiez d'une sécurité et d'une disponibilité optimales. En plus, vous bénéficiez d'un accès aux nouveaux services de sécurité, comme par exemple EagleEye Clientapp avec la commande à distance et les indications d'alarme directement sur le portable, la tablette ou l'ordinateur du client (SMS, Mail, Vocal, Push). Le transmetteur d'alarme est contrôlé et vous permet en tant qu'installateur de sécurité, via notre portail web EasyWebManager, d'être toujours à l'écoute de l'utilisateur et de fournir des services plus rapides ainsi qu'une gamme de nouvelles prestations.



Présentation du produit :

- Sortie téléphonique pour la conversion de la sortie analogique SIA (niveaux 1-3), SIA HEX Contact ID, CESA et REBOFON
- 8 entrées
- 4 sorties contrôlables à distance
- Protocole d'alarme intégré PL SIA DC09
- Envoi d'alarme également par SMS, MAIL, Vocal, Push
- Transmission d'alarme rapide via internet TCP/IP et/ou réseau 2G/3G/4G et/ou EagleEye
- Transmission d'informations cryptées
- Surveillance continue du fonctionnement et des liaisons par attente active entre le DALM et la télésurveillance
- Accessoires : Carte SIM Secure SIM24

Description technique

Alimentation 10-30 VDC		
Consommation de courant	13,7 VDC	27,2 VDC
Voie de communication d'alarme simple 2G/3G/4G	env. 150mA	env. 75mA
Voie de communication d'alarme double	env. 210mA	env. 105mA
DALM est livré avec porte-carte et antenne avec câble d'antenne de 0,5 mètre. L'unité est normalement alimentée par un système d'alarme.		

Types d'alarme pour DALM IP Communicator avec boîtier en plastique. Deux voies d'alarme.

Grade 2 / ATS 3	Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie	Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie
DALM1000 IP/4G no: 47711035	DALM3000 IP/4G no: 47713025	DALM5000 IP/4G no: 47715025
DALM1000 IP/4G SIM24 no: 47711036	DALM3000 IP/4G SIM24 no: 47713026	DALM5000 IP/4G SIM24 no: 47715026